


FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)**Referenz : B-CL30/12+10**


Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien
 Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8 Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.
 Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).

Gesamtdicke	30.0 cm
Dicke der Isolierung	10.0 cm
Dicke des Betons	12.0 cm
Dicke der Innenseite	4.0 cm
Äußere Seitenstärke	4.0 cm
Volumen des Betons	92.0 l/m ²
Dichte	± 510 kg/m ³
Gewicht	68.56 kg/m ²
Wärmedämmung λ	0,10 W/m ² K
R-Koeffizient	2.7 m ² K/W
U-Koeffizient	0.37 W/m ² K
Schallabsorption a	> 90% (100→5000Hz)
Schalldämmung	50 dB
Reaktion auf Feuer	Nicht brennbar (M1)
Feuerbeständigkeit	> 6h (ISO 834)
Verrottungssicher	✓
Biegefestigkeit	± 200 DaN

**Fixolite classic-Blocksortiment**

Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.




30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innensolierung erhältlich.

**Anmerkungen**

Block für tragende Wände mit 10 cm Polystyrol-Innendämmung.

Zwei Spezialblöcke:

- "D" zum Schneiden in 2
- "P" (PASS) für Eckumkehrungen.

**Deutsche Version:**

https://fixolite.eu/doc/B_CL30_12_10.de.pdf

**Englische Version:**

https://fixolite.eu/doc/B_CL30_12_10.en.pdf