

#### Referencia : C-R30S29 8+E

El cajón Fixolite es un cajón de dintel prefabricado de 6 m de longitud diseñado para recibir un cerramiento (persiana enrollable, BSO, etc.). La caja está formada por un armazón de poliestireno expandido ignífugo (densidad 30 kg/m³) en forma de U invertida reforzado con malla de acero. Las paredes laterales están provistas de raíles de aluminio.

#### Cajón modelo Reforzado

Reforzado con escuadras de acero de 3 mm cada 1,20 m, destinado a huecos superiores a 1,60 m.  
Certificado mediante Aviso Técnico del CSTB.  
Longitud máxima: 450 cm de hueco (474 cm total).  
Presentación: paquete de 28 (o 24) cajones, 6 m cada uno.


|                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                | R30S29                                           |
| Carril exterior ref.                                                                                                                                                                | 827                                              |
| Carril interior ref.                                                                                                                                                                | 30FR                                             |
| Color                                                                                                                                                                               | Poliestireno grafitizado gris                    |
| Mejilla compatible                                                                                                                                                                  | J-28                                             |
| Certificación                                                                                                                                                                       | <a href="#">CSTB 16-11-634 (traducido) [PDF]</a> |
| Conductividad térmica                                                                                                                                                               | $U = 0.58 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$          |
| Resistencia térmica*                                                                                                                                                                | $R = 1.72 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$          |
| (*) R: resistencia térmica ( $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$ ) teniendo en cuenta un coeficiente $\lambda$ de 0,0374 W/m.K tras la aplicación de un coeficiente de seguridad de 1,15. |                                                  |
| Peso                                                                                                                                                                                | 3.3 kg/m                                         |
| Reacción al fuego                                                                                                                                                                   | class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)               |
| Permeabilidad al aire                                                                                                                                                               | Clase c*3                                        |
| Perf. acústico ( $D_{nW}$ )                                                                                                                                                         | 58 dB                                            |

#### Dimensiones de la caja

|               |        |
|---------------|--------|
| Anchura       | 300 mm |
| Altura        | 292 mm |
| Túnel         | 222 mm |
| Lado exterior | 53 mm  |
| Lado interno  | 25 mm  |

#### Componentes

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Imprimación adhesiva       | 0.4 kg/m        |
| Aluminio (recicl. 85%)     | 0.98 kg/m       |
| Acero (recicl. 96,5%)      | 1.02 kg/m       |
| Poliestireno (recicl. 10%) | 0.9 kg/m        |
| <b>Total</b>               | <b>3.3 kg/m</b> |



**Opción Cuadrados y ligaduras [PDF]:** de acuerdo con el dictamen técnico del CSTB, los cajones reforzados se amarrarán al encadenamiento y se fijarán al travesaño superior mediante escuadras.


**Opción Cornier [PDF]:** Los carriles 30FR permiten añadir el ángulo de sellado y fijación con la carpintería. Estos ángulos dentados de 40x30 mm están disponibles en paquetes de 100 piezas o se insertan en el caja.

#### Acabado lateral



**Lado exterior**  
Imprimación adhesiva



**Lado interno**  
Poliestireno acanalado



#### Diagrama de raíles



English



Français



Español



**2024-06 • Descargo de responsabilidad de Fixolite.** La información proporcionada en esta ficha técnica es sólo para referencia y sin garantía de exactitud o integridad. Fixolite declina cualquier responsabilidad por errores, omisiones o consecuencias relacionadas con el uso de esta información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulta nuestro [aviso de pausa \[PDF\]](#) y [documentación general](#)