


FIXOLITE CLASSIC (blocchi CL)**Riferimento : B-CL30/12+10**

Le dimensioni sono 50 cm di larghezza, 25 cm di altezza (1m² = 8 blocchi) e la profondità varia a seconda delle esigenze.


I blocchi sono realizzati in legno-cemento e, come opzione, in polistirene espanso ignifugo (densità 40 gr/m³).

Spessore totale	30.0 cm
Spessore dell'isolamento	10.0 cm
Spessore del calcestruzzo	12.0 cm
Spessore del lato interno	4.0 cm
Spessore del lato esterno	4.0 cm
Volume del calcestruzzo	92.0 l/m ²
Densità	± 710 kg/m ³
Peso	96.48 kg/m ²
Isolamento termico λ	0,10 W/m ² K
Coefficiente R	2.7 m ² K/W
Coefficiente U	0.37 W/m ² K
Assorbimento acustico α	> 90% (100→5000Hz)
Isolamento acustico	50 dB
Reazione al fuoco	Non infiammabile (M1)
Resistenza al fuoco	> 6h (ISO 834)
A prova di marciume	✓
Resistenza alla flessione	± 200 DaN

**Gamma di blocchi classici Fixolite**

Fixolite offre 5 misure di blocchi classici.


Sono disponibili blocchi da 30 e 36 cm con isolamento interno.

**Note**

Blocco per pareti portanti con isolamento interno in polistirolo da 10 cm.

Due blocchi speciali:

- "D" da tagliare in 2
- "P" (PASS) per ritorni d'angolo.

**Versione italiana:**https://doc.fixolite.eu/it/B-CL30_12_10**Versione inglese:**https://doc.fixolite.eu/en/B-CL30_12_10