

Referência : C-35H30 8-8H

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Cofre modelo Tradicional

A opção mais económica, mantendo um bom desempenho.

Certificado por Aviso Técnico do CSTB.

Comprimento máximo: 160 cm de vão (184 cm total).

Embalagem: pacote com 28 (ou 56) cofres de 6 ml.


Tipo	35H30
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	8H
Cor	Poliestireno azul
Bochecha compatível	J-35
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) [PDF]
Condutividade térmica	$U = 0.75 \text{ W/m}^2.K$
Resistência térmica*	$R = 1.33 \text{ m}^2.K/W$
(*) R: resistência térmica ($\text{m}^2.K/W$) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.	
Peso	2.45 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (D_{nW})	49 dB

Dimensões da caixa

Largura	350 mm
Altura	295 mm
Túnel	296 mm
Lado externo	28 mm
Lado interno	26 mm

Componentes

Alumínio (reciclado a 85%)	0.56 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	1.1 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	0.8 kg/m
Total	2.45 kg/m



Acabamento dos lados



Lado externo
Poliestireno com nervuras



Lado interno
Poliestireno com nervuras



Diagrama de carris



English



Français



Português



2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso [aviso de pausa \[PDF\]](#) e [documentação geral](#)